

【名前空間】urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002:001:09

version JP-PR:2018-05-08

No.	Message Element	<XML Tag>	Or	Mult.	ComplexType	SimpleType	SimpleTypeの定義
1	Document	<Document>		[1..1]	Document		
2	Customer Payment Status Report	<CstmPmtStsRpt>		[1..1]	CustomerPaymentStatusReportV09		
3	Group Header	<GrpHdr>		[1..1]	GroupHeader74		
4	Message Identification	<MsgId>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"
5	Creation Date Time	<CreDtTm>		[1..1]		ISODateTime	
169	Original Group Information And Status	<OrgnlGrpInfAndSts>		[1..1]	OriginalGroupHeader13		
170	Original Message Identification	<OrgnlMsgId>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"
171	Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"
172	Original Creation Date Time	<OrgnlCreDtTm>		[0..1]		ISODateTime	
173	Original Number Of Transactions	<OrgnlNbOfTx>		[0..1]		Max15NumericText	xs:pattern value="[0-9][1,15]"
176	Status Reason Information	<StsRsnInf>		[0..n]	StatusReasonInformation11		
220	Reason	<Rsn>		[0..1]	StatusReason6Choice		
222	Proprietary	<Prtry>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"
228	Original Payment Information And Status	<OrgnlPmtInfAndSts>		[0..n]	OriginalPaymentInstruction27		
229	Original Payment Information Identification	<OrgnlPmtInfId>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"
230	Original Number Of Transactions	<OrgnlNbOfTx>		[0..1]		Max15NumericText	xs:pattern value="[0-9][1,15]"
231	Original Control Sum	<OrgnlCtrlSum>		[0..1]		DecimalNumber	xs:fractionDigits value="17" xs:totalDigits value="18"
285	Transaction Information And Status	<TxInfAndSts>		[0..n]	PaymentTransaction92		
287	Original Instruction Identification	<OrgnlInstrId>		[0..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"
288	Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>		[0..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"
290	Status Reason Information	<StsRsnInf>		[0..n]	StatusReasonInformation11.1		
334	Reason	<Rsn>		[0..1]	StatusReason6Choice		
336	Proprietary	<Prtry>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"
337	Additional Information	<AddtlInf>		[0..n]		Max105Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="105"
383	Original Transaction Reference	<OrgnlTxRef>		[0..1]	OriginalTransactionReference27		
385	Amount	<Amt>		[0..1]	AmountType4Choice		
386	Instructed Amount	<InstdAmt Ccy="JPY">		[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	
392	Requested Execution Date	<ReqdExctnDt>		[0..1]	DateAndDateTime2Choice		
393	Date	<Dt>		[1..1]		ISODate	
619	Payment Type Information	<PmtTpInf>		[0..1]	PaymentTypeInfo25		
622	Service Level	<SvcLvl>		[0..1]	ServiceLevel8Choice		
624	Proprietary	<Prtry>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"
625	Local Instrument	<LclInstrm>		[0..1]	LocalInstrument2Choice		
627	Proprietary	<Prtry>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"
629	Category Purpose	<CtgyPurp>		[0..1]	CategoryPurpose1Choice		
630	Code	<Cd>		[1..1]		ExternalCategoryPurpose1Code	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="4"
632	Payment Method	<PmtMtd>		[0..1]		PaymentMethod4Code	xs:enumeration value="CHK" xs:enumeration value="TRF" xs:enumeration value="DD" xs:enumeration value="TRA"
875	Remittance Information	<RmtInf>		[0..1]	RemittanceInformation15		
876	Unstructured	<Ustrd>		[0..n]		Max140Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="140"
###	Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>		[0..1]	Party35Choice		
###	Party	<Pty>		[1..1]	PartyIdentification125		
###	Name	<Nm>		[0..1]		Max140Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="140"
###	Debtor	<Dbtr>		[0..1]	Party35Choice.1		
###	Party	<Pty>		[1..1]	PartyIdentification125.1		
###	Identification	<Id>		[0..1]	Party34Choice		
###	Organisation Identification	<OrgId>		[1..1]	OrganisationIdentification8		
###	Other	<Othr>		[0..n]	GenericOrganisationIdentification1		
###	Identification	<Id>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"
###	Scheme Name	<SchmeNm>		[0..1]	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice		
###	Code	<Cd>		[1..1]		ExternalOrganisationIdentification1Code	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="4"
###	Debtor Account	<DbtrAcct>		[0..1]	CashAccount24		
###	Identification	<Id>		[1..1]	AccountIdentification4Choice		
###	Other	<Othr>		[1..1]	GenericAccountIdentification1		
###	Identification	<Id>		[1..1]		Max34Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="34"
###	Type	<Tp>		[0..1]	CashAccountType2Choice		
###	Proprietary	<Prtry>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"
###	Debtor Agent	<DbtrAg>		[0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5		
###	Financial Institution Identification	<FinInstnId>		[1..1]	FinancialInstitutionIdentification8		
###	Clearing System Member Id	<ClrSysMmbld>		[0..1]	ClearingSystemMemberIdentification2		
###	Clearing System Identification	<ClrSysId>		[0..1]	ClearingSystemIdentification2Choice		
###	Code	<Cd>		[1..1]		ExternalClearingSystemIdentification1Code	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="5"
###	Member Identification	<Mmbld>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"
###	Name	<Nm>		[0..1]		Max140Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="140"

設定内容
企業が送信した取引依頼を一意に特定できる受付番号を設定する。 ・形式: "YYYYMMDDhhmmssnnnnnn" ・YYYYMMDD…日付 ・hhmmss…時刻 ・nnnnnn…番号 XMLファイルの作成日時を設定する。 ・形式: "YYYY-MM-DDThh:mm:ss" ・例: 2017-03-06T00:09:05
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「XMLファイル作成日時」を設定する。 依頼ファイルのpain.001について、ISO20022に準拠したXML形式であることのチェックが正常に完了する前にエラーが発生した場合、本タグは設定しない。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「取引数(グループ単位)」を設定する。 依頼ファイルのpain.001について、ISO20022に準拠したXML形式であることのチェックが正常に完了する前にエラーが発生した場合、本タグは設定しない。
総合振込依頼に対する処理結果コードを設定する。 正常が送信した依頼ファイルのpain.001が支払情報17の戻り値として成功、エラーを返す。
なお、依頼ファイルのpain.001がチェックエラーの場合、本タグの繰り返し回数は1とし、チェック結果およびエラー内容のみ設定する。また、ISO20022に準拠したXML形式であることのチェックが正常に完了する前にエラーが発生した場合、項番15<OrgnlPmtInfAndSts>から項番1659<AppHdr>のタグを設定しない。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「支払情報ID」を設定する。 依頼ファイルのpain.001がチェックエラーの場合、半角スペース1桁を設定しない。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「合計件数」を設定する。 依頼ファイルのpain.001がチェックエラーの場合、本タグは設定しない。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「合計金額」を設定する。 依頼ファイルのpain.001がチェックエラーの場合、本タグは設定しない。
企業が送信した依頼ファイルのpain.001の「取引明細」の繰り返し回数分、本タグを繰り返す。 なお、依頼ファイルのpain.001がチェックエラーの場合、本タグの繰り返し回数は1とし、チェック結果およびエラー内容のみ設定する。
本システムより払い出したEDIキー情報を設定する。払い出されていない場合はタグ省略。 依頼ファイルのpain.001がチェックエラーの場合、本タグは設定しない。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「取引明細識別番号(振込依頼人発行)」を設定する。 依頼ファイルのpain.001がチェックエラーの場合、本タグは設定しない。
pain.001のチェック結果を表す。 <正常の場合> "0"を設定する。 <エラーの場合> "1"を設定する。 「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「振込金額」を設定する。 指示情報」を設定する。 依頼ファイルのpain.001がチェックエラーの場合、エラー内容が発生したエラー数分繰り返し設定する。 企業が送信した依頼ファイルのpain.001がチェックエラーの場合、項番383<OrgnlTxRef>から項番1655<AppHdr>のタグを設定しない。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「振込金額」を設定する。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「取組日」を設定する。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「新規コード」を設定する。 「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「振込指定区分」が設定されていない場合、項番625<LclInstrm>から項番627<Prtry>のタグを設定しない。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「振込指定区分」を設定する。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「種別コード」を設定する。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「支払方法」を設定する。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「金融EDI情報」が設定されていない場合、項番875<RmtInf>から項番876<Ustrd>のタグを設定しない。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「金融EDI情報」を設定する。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「振込依頼人名」を設定する。
二つ目の<Othr> 「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「振込依頼人法人番号(法人マイナンバー)情報」が設定されていない場合、項番1278<Othr>から項番1281<Cd>のタグを設定しない。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「振込依頼人コード(取引企業コード)」を設定する。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「振込依頼人法人番号(法人マイナンバー)」を設定する。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「振込依頼人概要コード」を設定する。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「振込依頼人口座番号」を設定する。 「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「振込依頼人預金種目情報」が設定されていない場合、項番1354<Tp>から項番1356<Prtry>のタグを設定しない。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「振込依頼人預金種目」を設定する。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「仕向決済システム識別コード」を設定する。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「仕向銀行番号」を設定する。
「[pain.001]総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「仕向銀行名」を設定する。

