

【名前空間】	urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01	version	JP:RH:2018-05-08
--------	--	---------	------------------

No.	Message Element										<XML Tag>	Or	Mult.	ComplexType	SimpleType	SimpleTypeの定義		
1	BusinessApplicationHeaderV01										<AppHdr>		[1..1]	BusinessApplicationHeaderV01				
3	+	From									<Fr>		[1..1]	Party9Choice				
47	+	+	FinancialInstitution Identification								<FIId>		[1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5				
48	+	+	Financial Institution Identification								<FinInstnId>		[1..1]	FinancialInstitutionIdentification8				
87	+	To									<To>		[1..1]	Party9Choice_1				
88	+	+	Organisation Identification								<OrgId>		[1..1]	PartyIdentification42				
171	+	Business Message Identifier										<BizMsgIdr>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"	
172	+	Message Definition Identifier										<MsgDefIdr>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"	
173	+	Business Service									<BizSvc>		[0..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"		
174	+	Creation Date									<CreDt>		[1..1]		ISONormalisedDateTime	xs:pattern value="*.Z"		
180	+	Related									<Rltd>		[0..1]	BusinessApplicationHeader1				
182	+	+	From								<Fr>		[1..1]	Party9Choice_2				
183	+	+	+	Organisation Identification								<OrgId>		[1..1]	PartyIdentification42_1			
196	+	+	+	Identification							<Id>		[0..1]	Party10Choice				
197	+	+	+	+	Organisation Identification								<OrgId>		[1..1]	OrganisationIdentification7		
199	+	+	+	+	+	Other					<Othr>		[0..n]	GenericOrganisationIdentification1				
200	+	+	+	+	+	+	Identification				<Id>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"		
266	+	+	To								<To>		[1..1]	Party9Choice_3				
310	+	+	+	FinancialInstitution Identification								<FIId>		[1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5_1			
311	+	+	+	Financial Institution Identification								<FinInstnId>		[1..1]	FinancialInstitutionIdentification8_1			
330	+	+	+	+	Other						<Othr>		[0..1]	GenericFinancialIdentification1				
331	+	+	+	+	+	+	Identification				<Id>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"		
335	+	+	+	+	+	+	Issuer				<Issr>		[0..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"		
350	+	+	Business Message Identifier										<BizMsgIdr>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"
351	+	+	Message Definition Identifier										<MsgDefIdr>		[1..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"
352	+	+	Business Service								<BizSvc>		[0..1]		Max35Text	xs:minLength value="1" xs:maxLength value="35"		
353	+	+	Creation Date								<CreDt>		[1..1]		ISONormalisedDateTime	xs:pattern value="*.Z"		

設定内容

依頼を一意に特定できる受付番号を設定する。 ・形式: "YYYYMMDDhhmmssnnnnnn" ・YYYYMMDD…日付 ・hhmmss…時刻 ・nnnnnn…番号
本レコード・フォーマットがどの業務に対するBAHであるかを表す値を設定する。 ＜総合振込結果ファイルの場合＞ "pain.002.001.03"を設定する。 ＜振込入金通知結果ファイルの場合＞ "camt.054.001.02"を設定する。 ＜入出金取引明細結果ファイルの場合＞ "camt.052.001.02"を設定する。
依頼に対する処理結果コードを設定する。
XMLファイルの作成日時を設定する。 ・形式: "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ" または "YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ" ・例: 2017-03-06T09:05:01.045Z
本タグ以下は、「【BAH】総合振込依頼制御情報レコード・フォーマット(XML形式)」、「【BAH】振込入金通知依頼制御情報レコード・フォーマット(XML形式)」または「【BAH】入出金取引明細依頼制御情報レコード・フォーマット(XML形式)」で連携された各項目を設定元とする。
依頼ファイルのBAHについて、ISO20022に準拠したXML形式であることのチェックが正常に完了する前にエラーが発生した場合、項番12<Rltd>から項番28<CreDt>のタグを設定しない。

企業が送信した依頼ファイルのBAHから「相手方識別子」内の「当方センター確認コード」を設定する。
--

企業が送信した依頼ファイルのBAHから「相手方識別子」を設定する。
企業が送信した依頼ファイルのBAHから「相手方接続情報」を設定する。
企業が送信した依頼ファイルのBAHから「ファイル名補助情報(オプション)」を設定する。
企業が送信した依頼ファイルのBAHから「メッセージID」を設定する。
企業が送信した依頼ファイルのBAHから「制御情報」を設定する。
企業が送信した依頼ファイルのBAHから「通信年月日時分秒」を設定する。